



Kružni noževi - snažne mašine za precizan rez i jednostavan rad







Kratak pregled modela i izvedbi

Seriya USM-G - univerzalne mašine

Seriya Z-4-N - kompaktni uređaj sa motorom na naizmeničnu struju

Seriya X-130-E - snažan sa mogućnošću mnogostruke primene

Pregled raspoloživih noževa

<p>Okrugli nož za tvrde materijale</p> 	<p>Četvorolučni nož za normalne materijale</p> 	<p>Sedmolučni nož za sve vrste materijala- univerzalan nož</p>	<p>Desetougao ni nož za mekane materijale</p> 	<p>Nož sa žljebom za veštačke materijale</p> 
---	---	---	--	---

Prednosti

Sečenje skoro svih tekstilnih i sintetičkih materijala
 Visina sečenja do 45 mm, maximum
 Snaga do 400 Wati
 3 osnovna tipa za mnogostruku primenu i područja upotrebe
 Laki i robusni za rad bez muke
 Integriran uređaj za oštrenje noža
 Optimalna sigurnost preko podesive zaštite prstiju i čvrstog poklopca noža
 Donji nož od tvrdog metala
 Uređaj za pritiskanje voluminoznih materijala
 Moguće specijalne izvedbe po želji kupca

Posebni dodatci

Specijalne stope
 Produžen rukohvat u različitim izvedbama
 Uređaj za vlaženje za sintetičke materijale
 Bronzani helikoidni zupčanik
 ST - klizajuća stopa
 Kotrljajuća papuča na kugličnim ležajevima
 Čelične i aluminijumske šine za vođenje



USM-G - podesan i snažan

Za skoro sve tekstilne i sintetičke materijale

MILADIN CICOVIĆ Zastupstva d.o.o.
Bulevar Despota Stefana 36, 11000 Beograd
Tel. Fax/ +381 11 32 28 186
Mobile: +381 63 24 44 87
E-Mail: mcicovic@sbb.rs
Internet: www.mczastupstva.com



Prednosti

Za sečenje skoro svih tekstilnih i sintetičkih materijala
Veliki učinak sečenja zahvaljujući motoru na jednosmernu struju sa velikim obrtnim momentom
Uvek oštar nož zahvaljujući integrisanom uređaju za oštrenje
Visoka sigurnost preko podesive zaštite prstiju i čvrstog poklopca noža
Lak za održavanje - sa centralnim podmazivanjem
Ploča stope sa lako pokretnim rolerima
Kompaktne dimenzije, mala težina

Tehnički podaci

Napon:	1 ~ 230 V, 50 Hz 1 ~ 110V, 60 Hz Poseban napon po zahtevu
Snaga:	260 Wati
Promer noža:	110 mm
Broj obrtaja noža:	ca. 820 o/minut
Brzina sečenja:	ca. 285 m/minut
Visina sečenja:	max. 30 mm
Težina:	ca. 2,5 kg
Dimenzije:	ca. 310 x 110 x 250 mm

Izvedbe

USM-G-M

Specijalna izvedba za prugaste materijale sa:

Zub od lima sredinom linije sečenja
Bronzani točak sa zavojem sa aksijalnim igličastim ležajem
Četvorolučni - HSS - nož

Dodatni uređaji

Produžen rukohvat, ca. 80 cm dugačak, sa utičnicom, sa ili bez prekidača
Taster umesto "klik" prekidača
Bronzani helikoidni zupčanik za veća opterećenja
ST-klizajuća stopa kod korišćenja noža sa aluminijumskom ST šinom-vođicom
Stopa sa rolerima na kugličnim ležajevima kod korišćenja čelične šine-vođice 80/20 čime se postiže lagano i precizno vođenje noža
Čelična šina-vođica SFS-90 za precizno vođenje noža na dužim rastojanjima, uz standardnu ploču stope



MILADIN CICOVIĆ Zastupstva d.o.o.
Bulevar Despota Stefana 36, 11000 Beograd
Tel. Fax/ +381 11 32 28 186
Mobile: +381 63 24 44 87
E-Mail: mcicovic@sbb.rs
Internet: www.mczastupstva.com

Z-4 N- mali i dugotrajan

Za skoro sve tekstilne i sintetičke materijale



Prednosti

Za sečenje skoro svih tekstilnih i sintetičkih materijala
Dugotrajan zahvaljujući robusnom motoru
na naizmjeničnu struju
Uvek oštar nož zahvaljujući integrisanom
uređaju za oštrenje
Visoka sigurnost preko podesive zaštite
prstiju i čvrstog poklopca noža
Lak za održavanje - sa centralnim podmazivanjem
Stabilna, široka stopa sa lako pokretnim rolerima
Kompaktne dimenzije

Tehnički podaci

Napon:	3 ~ 400V, 50-60 Hz
	Poseban napon po zahtevu
Snaga:	180 Wati
Promer noža:	110 mm
Broj obrtaja noža:	ca. 532 o/minut (kod 50 Hz)
Brzina sečenja:	ca. 185 m/minut (kod 50 Hz)
Visina sečenja:	max. 30 mm
Težina:	ca. 4,9 kg
Dimenzije:	ca. 330 x 170 x 270 mm

Izvedbe

Z-4-N-M

Specijalna izvedba za prugaste materijale sa:

Specijalni držač noža
Zub od lima sredinom linije sečenja
Bronzani helikoidni zupčanik sa aksijalnim igličastim
ležajem
Četvorolučni - HSS - nož

Dodatni uređaji

Produžen rukohvat, ca. 80 cm dugačak, sa utičnicom,
sa ili bez prekidača
Taster umesto "klik" prekidača
Bronzani helikoidni zupčanik za veća opterećenja
ST-klizajuća stopa kod korišćenja noža sa
aluminijumskom ST šinom-vođicom
Stopa sa rolerima na kugličnim ležajevima kod
korišćenja čelične šine-vođice 80/20 čime se
postiže lagano i precizno vođenje noža
Čelična šina-vođica SFS-140 za precizno vođenje
noža na dužim rastojanjima, uz standardnu ploču stope



MILADIN CICOVIĆ Zastupstva d.o.o.
Bulevar Despota Stefana 36, 11000 Beograd
Tel. Fax/ +381 11 32 28 186
Mobile: +381 63 24 44 87
E-Mail: mcicovic@sbb.rs

Internet: www.mczastupstva.com

X-130-E - Novo: sada još jači i sa IP54

Mnoge različite izvedbe za skoro sve materijale



Uređaj X-130-E ima u dve osnovne izvedbe:

X-130-E-4

Visok broj obrtaja noža zahvaljujući 4gg menjaču pogodan za sve normalne tekstilije i sintetičke materijale

Prednosti

Za sečenje skoro svih tekstilnih i sintetičkih materijala
Veliki broj različitih izvedbi
Posebne izvedbe po narudžbini
Ekstra snažan motor na naizmjeničnu struju 440 Wati
Klasa zaštite IP54
Dugotrajan
Ručka otporna na lom
Uvek oštar nož zahvaljujući integrisanom uređaju za oštrenje
Visoka sigurnost preko podesive zaštite prstiju i čvrstog poklopca noža
Lak za održavanje - sa centralnim podmazivanjem
Stabilna, široka stopa sa lako pokretnim rolerima
Kompaktne dimenzije

Tehnički podaci

Napon:	1~220-230 V, 50-60 Hz 3~220-230V, 50-60 Hz 3~380-400V, 50-60 Hz Poseban napon po zahtevu
Snaga:	440 Wati/3 ~ 340 Wati/1~
Primer noža:	130 mm
Broj obrtaja noža:	533 o/minut (-4)/50 Hz 280 o/minut (-2)/50 Hz 218 o/minut (-4)/50 Hz 114 o/minut (-2)/50 Hz
Brzina sečenja:	ca. 114 m/minut (-2)/50 Hz
Visina sečenja:	max. 40-50 mm
Težina:	ca. 8,6 kg
Dimenzije:	ca. 400 x 140 x 340 mm

X-130-E-2

Manji broj obrtaja 2gg menjač specijalno za čvrste i teške materijale

Izvedbe

X-130-E-2-M

X-130-E-4-M

Specijalna izvedba za krute materijale sa:

Specijalni držač noža
Zub od lima sredinom linije sečenja
Helikoidni zupčanik sa aksijalnim igličastim ležajem
Četvorolučni - HSS - nož

X-130-E-2-SB

X-130-E-4-SB

dotatna zaštitna blenda
specijalno za staklena i ugljenična vlakna, kevlar, aramid itd.

Dotatni uređaji

Produžen rukohvat, ca. 80 cm dugačak, sa utičnicom, sa ili bez prekidača
Taster umesto "klik" prekidača
Bronzani helikoidni zupčanik za veća opterećenja
Visok broj obrtaja (1066 o/min) zahvaljujući 8gg menjaču
ST-klizajuća stopa kod korišćenja noža sa aluminijumskom ST šinom-vodičom
Stopa sa rolerima na kugličnim ležajevima kod korišćenja čelične šine-vodiče 80/20 čime se postiže lagano i precizno vođenje noža
Čelična šina-vodiča SFS-140 za precizno vođenje noža na dužim rastojanjima, uz standardnu ploču stope