

Bulevar Despota Stefana 36 • 11000 Beograd • Srbija

Telefon: +381 11 32 28 186 • Mobile: +381 63 24 44 87 • E-Mail: mcicovic@sbb.rs • Internet: www.mc zastupstva.com



RIUS COMATEX

Ctra. Manresa-Solsona, km. 4,2  
Pol. Ind. "Pla dels Vinyats"  
E-08250 Sant Joan De Vilatorrad  
Barcelona  
Spain  
[www.rius-comatex.com](http://www.rius-comatex.com)

## Mašine za izradu pozamanterije tehnologijom kružnog i ravnog pletenja, osnovnog pletenja, rašel i kroše tehnologijom

### PLETENI I TEHNIČKI KROŠE (MREŽE ZA VENECIJANERE I UKRASNE TRAKE)



#### MACROELASTIC /PV-E

Visoko efikasna elektronska kroše pletilica, specijalizovana za proizvodnju trakastih opruga za primenu u žaluzinama (lestvičastih traka).

Elektronski sistem omogućuje kompletnu elektronsku kontrolu šipki za uzorkovanje (mustrovanje). 2 šipke za mustrovanje elektronski podesive do 60 mm (maksimalan širina letvičastih traka 60 mm).

Različiti dezeni mogu biti unešeni u memoriju, da bi bili prenešeni na šipke za mustrovanje pomoću specijalnih elektronskih motora.

Centralna kontrola (PLC - programabilni logički kontroler) vizualizacije, memorisanja i programiranja podataka.

Finoća: 15 igala na col; radna širina: 1000 mm



#### DIANA

Visoko efikasna "kroše" pletača mašina za raznovrsnu namenu, specijalizovana za proizvodnju elastičnih i krutih traka za proizvodnju odeće i veša.

Mašina može da radi sa raznovrsnim tipovima prediva: prirodnim, veštačkim ili sintetičkim.

Mehanički kontrolni sistem za šipke za mustrovanje; broj šipki za mustrovanje: 3 / 6 / 8

Raspoložive radne širine: 400, 600, 800 i 1.000 mm. Raspoložive finoće: 10 / 15 / 20 / 24 (igala na col).



#### ELEKTRA

Visoko-efikasna elektronska kroše pletača mašina za višestruku upotrebu, za proizvodnju elastičnih i krutih traka, čipki visokog kvaliteta i efektnih traka.

Elektronski kontrolni sistem šipki za mustrovanje; broj elektronski pokretanih šipki: 6 / 8 / 12

Raspoložive radne širine: 600, 800 i 1.000 mm; finoća: 15/ 20 / 24 (igala na col).



#### BAG-120-TA

Kroše pletača mašina konstruisana za proizvodnju mreža za paletiziranje i mreža koje se koriste za pakovanje bala slame.

Direktno dodavanje polietilenskog filma visoke gustine.

Raspoložive radne širine: 1.220, 1.350, 1.525 i 1.770 mm. Finoća: 1,072 (igle na col)





#### **KNITRAMA**

**Razboj sa iglama za uske tkanine**

**Automatski razboj velike brzine za standardne tkane trake**

Broj traka koje se mogu proizvoditi u isto vreme: 2, 4, 6, 8, 10

Širina u brdu: 30, 45, 65, 210 mm

Maksimalna širina trake: 25, 40, 60, 200 mm

